

見て、聞いて、触れて、実感

# TAKEX

ソリューションフェア 広島 2025

## 開催のご挨拶

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび弊社におきましては、広島で初となります新製品  
商品展示会「TAKEXソリューションフェア」を開催する運びと  
なりました。  
先端技術の結晶となる新製品を数多く展示し、お客様の課題解  
決に結びつく製品や新たなビジネス情報をご提案致します。  
なにとぞご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

竹中エンジニアリング株式会社  
代表取締役社長 佐藤 和昭

開催日時

初開催

令和7年 **6月13日** **金** 10:00~16:30

開催場所

広島コンベンションホール2階 (メインホール2A)

〒732-8575 広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号 広テレビビル TEL:082-567-2300

当日受付に本チラシと**名刺2枚**をご持参ください

※1グループにつき、本チラシ1枚でご入場できます (名刺はご入場頂く方、全員分ご用意ください)

会場  
アクセスは



竹中のセンサ **TAKEX**

## ミリ波センサー

型式:MMW-3W/MMW-3S

人や物のわずかな動きを電波で検知するセンサーです。明るさや温度変化の影響を受けず、人体の静止検知も可能です。(非接触スイッチとしても使用できます) また、天井・壁面取付に対応しており、スイッチ操作で警戒距離の調整も可能です。

(0.2m~3.5mの範囲内で16段階)



MMW-3W/MMW-3S

## サイレン・フラッシュ付き受信機 (LoRa 変調方式)

型式:RLX-25/RLX-25R

サイレンとLED×12個のフラッシュライトの報知機能を搭載した、小電力型長距離 (LoRa) ワイヤレス受信機です。電波到達距離は見通し約1kmで、双方向通信機能を搭載しています。また、小電力型長距離 (LoRa) ワイヤレスのリモコンRLS-001 (別売) と組み合わせて警備/解除ができ、本機からのアンサーバック信号により、手元のリモコンで本機の状態確認ができます。



RLX-25

RLX-25R

## 通信連動型多チャンネルコントローラ

型式:CX-5010/5020/5030/5040

小規模から大規模システムに対応可能な、通信連動型多チャンネルコントローラです。最大4台で相互操作ができ、異なるチャンネルのコントローラ間でも通信連動が可能です。10チャンネルから40チャンネルまでの4タイプをラインナップ。通信は総配線距離1km以内で、センサー入力は地区ごとにa接点/b接点の切り替えが可能です。



CX-5010

## 超高感度4メガAHD カラーカプセルカメラ

型式:VOC-HC40WAH

夜間でも鮮明なフルカラー映像を確認できる、高感度4メガAHDカラーカプセルカメラです。最新技術により最低被写体照度0.0008ルクスの圧倒的な高感度性能を実現。最大照射距離45mのホワイトLED照明を搭載し、24時間のカラー監視が可能です。専用重量電源を使用すると、同軸ケーブル1本で映像伝送と電源供給が可能です。



動画はこちら

## 4Kデイナイトネットワークカメラ

型式:NHC-IR80i/NOC-IR80i

4K対応(3840×2160)の高解像度カメラです。高画質撮影により、映像の一部分を拡大しても、人物の顔や文字などの細部が認識できます。電源はPoEとDC12V給電に対応。ヒーター内蔵で屋外(-40℃~+55℃)・屋内対応。防塵防水性能(IP67準拠)、耐衝撃性能(IK10準拠)により、外部からの衝撃を受けても壊れにくい筐体です。音声入力端子に集音マイクを接続することにより、周辺の音声確認も可能です。



NHC-IR80i



NOC-IR80i

## 超高感度AIライト付AHDカラーカメラ

型式:AVL-HC40AH

4メガ高感度カラーカメラに、AI機能と威嚇照明ユニットを搭載し、24時間カラー監視が可能なカメラです。AIが検知エリア内の人・車を検出後、ホワイトLEDが点灯し威嚇します。さらにAI検知時のアラーム出力を弊社の警報器機と連動させれば、威嚇効果の高い防犯システムを構築できます。OSDメニューによりPC不要で、AI検知の設定とズーム操作が可能です。ホワイトLEDは1灯を標準搭載、オプションにより2灯まで増設可能です。



動画はこちら

## 電池レスワイヤレスシステム

型式:DLW-1T(電池レスプルスイッチ送信機)

DLW-2T(電池レスプッシュスイッチ送信機)

DLW-101R(電池レススイッチ受信機)

自動ドア・シャッター起動用のスイッチシリーズです。送信機は自己発電方式により電池が不要で、電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。またワイヤレス方式により、送信機を受信機に登録するだけの省配線施工です。送信機は使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などの防熱扉の操作機としても最適です。また防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤など洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用にも最適です。



DLW-2T



DLW-1T



DLW-101R

▶▶▶ その他、多数の商品を展示致します ◀◀◀



竹中センサーグループ

竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085  
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981  
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665  
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366  
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112  
 広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911  
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>