

見て、聞いて、触れて、実感

TAKEX

ソリューションフェア 名古屋 2025

開催のご挨拶

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび弊社におきましては、名古屋で初となります新製品商品展示会「TAKEXソリューションフェア」を開催する運びとなりました。
先端技術の結晶となる新製品を数多く展示し、お客様の課題解決に結びつく製品や新たなビジネス情報をご提案致します。
なにとぞご来場賜りますようお願い申し上げます。

謹白

竹中エンジニアリング株式会社
代表取締役社長 佐藤 和昭

開催日時

初開催

令和7年7月11日(金) 10:00~16:30

開催場所

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)6階〈604+605〉

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 TEL:052-571-6131

当日受付に本チラシと**名刺2枚**をご持参ください

※1グループにつき、本チラシ1枚でご入場できます(名刺はご入場頂く方、全員分ご用意ください)

会場アクセスは
こちらです



竹中のセンサ TAKEX

ミリ波センサー

型式:MMW-3W/MMW-3S

人や物のわずかな動きを電波で検知するセンサーです。明るさや温度変化の影響を受けず、人体の静止検知も可能です。(非接触スイッチとしても使用できます) また、天井・壁面取付に対応しており、スイッチ操作で警戒距離の調整も可能です。

(0.2m~3.5mの範囲内で16段階)



MMW-3W/MMW-3S

サイレン・フラッシュ付き受信機 (LoRa 変調方式)

型式:RLX-25/RLX-25R

サイレンとLED×12個のフラッシュライトの報知機能を搭載した、小電力型長距離 (LoRa) ワイヤレス受信機です。電波到達距離は見通し約1kmで、双方向通信機能を搭載しています。また、小電力型長距離 (LoRa) ワイヤレスのリモコンRLS-001 (別売) と組み合わせて警備/解除ができ、本機からのアンサーバック信号により、手元のリモコンで本機の状態確認ができます。



RLX-25

RLX-25R

通信連動型多チャンネルコントローラ

型式:CX-5010/5020/5030/5040

小規模から大規模システムに対応可能な、通信連動型多チャンネルコントローラです。最大4台で相互操作ができ、異なるチャンネルのコントローラ間でも通信連動が可能です。10チャンネルから40チャンネルまでの4タイプをラインナップ。通信は総配線距離1km以内で、センサー入力は地区ごとにa接点/b接点の切り替えが可能です。



CX-5010

超高感度4メガAHD カラーカプセルカメラ

型式:VOC-HC40WAH

夜間でも鮮明なフルカラー映像を確認できる、高感度4メガAHDカラーカプセルカメラです。最新技術により最低被写体照度0.0008ルクスの圧倒的な高感度性能を実現。最大照射距離45mのホワイトLED照明を搭載し、24時間のカラー監視が可能です。専用重量電源を使用すると、同軸ケーブル1本で映像伝送と電源供給が可能です。



動画はこちら

4Kデイナイトネットワークカメラ

型式:NHC-IR80i/NOC-IR80i

4K対応 (3840×2160) の高解像度カメラです。高画質撮影により、映像の一部分を拡大しても、人物の顔や文字などの細部が認識できます。電源はPoEとDC12V給電に対応。ヒーター内蔵で屋外 (-40℃~+55℃)・屋内対応。防塵防水性能 (IP67準拠)、耐衝撃性能 (IK10準拠) により、外部からの衝撃を受けても壊れにくい筐体です。音声入力端子に集音マイクを接続することにより、周辺の音声確認も可能です。



NHC-IR80i



NOC-IR80i

超高感度AIライト付AHDカラーカメラ

型式:AVL-HC40AH

4メガ高感度カラーカメラに、AI機能と威嚇照明ユニットを搭載し、24時間カラー監視が可能なカメラです。AIが検知エリア内の人・車を検出後、ホワイトLEDが点灯し威嚇します。さらにAI検知時のアラーム出力を弊社の警報器機と連動させれば、威嚇効果の高い防犯システムを構築できます。OSDメニューによりPC不要で、AI検知の設定とズーム操作が可能です。ホワイトLEDは1灯を標準搭載、オプションにより2灯まで増設可能です。



動画はこちら

電池レスワイヤレスシステム

型式:DLW-1T (電池レスプルスイッチ送信機)
DLW-2T (電池レスプッシュスイッチ送信機)
DLW-101R (電池レススイッチ受信機)

自動ドア・シャッター起動用のスイッチシリーズです。送信機は自己発電方式により電池が不要で、電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。またワイヤレス方式により、送信機を受信機に登録するだけの省配線施工です。送信機は使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などの防熱扉の操作機としても最適です。また防噴流型 (IPX5相当) のため、水・洗剤など洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用にも最適です。



DLW-2T



DLW-1T



DLW-101R

▶▶▶ その他、多数の商品を展示致します ◀◀◀



竹中センサーグループ

竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 254-8330	名古屋 (052) 209-9366
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 821-0025	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9544-2477	

<https://www.take-ex.co.jp/>