

# 仕 様 書

**TAKEX**

品 名	人感スピーカー
品 番	PV-680
検 知 方 式	パッシブインフラレッド方式
検 知 エ リ ア	スポット検知型 ワイド(H3m×W1.8m) ナロー(H3m×W0.9m) (出荷時はワイドに設定)
感 度 調 整 機 構	調整ボリューム内蔵(出荷時は中点に設定)
エ リ ア 調 整 範 囲	垂直角5°～25°
動 作 表 示 灯	待機時:消灯、検知時:点灯
電 源 電 圧	DC10V～DC20V(極性なし)
消 費 電 流	待機時:25mA 以下 検知時:170mAMAX
外 部 出 力 信 号	—————
音 声 信 号	約0.4W(8Ω)
音 声 合 成 方 式	4bitストレート ADPCM方式
音 量 調 整	音量切替スイッチ内蔵(出荷時中点)
メ ッ セ ー ジ 内 容	B17 ここから入らないでください D05 足元にご注意ください E03 侵入発生110番通報を行ないます E15 ここは機械警備をしています すぐに退出してください E21 ワンワン(犬の鳴き声) (*上記以外に109種類のメッセージ ライブラリーがあります)
使 用 可 能 周 囲 温 度	-15℃～+55℃
設 置 場 所	屋内(壁・柱などの造営材)
配 線 接 続	コネクター式
質 量	240g
外 観	本体:樹脂(ホワイト) 検知窓:樹脂(ホワイト)
外 形 寸 法 図	AA-9276

品 名

人感スピーカー

品 番

PV-680



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.