

仕様書

TAKEX

品番	RX-10A
電源入力	AC100V (50/60Hz) 2W
使用周波数帯	426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	λ/4ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m (見通し距離)
警報出力	接点方式: 無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式 接点容量: AC100V 500W以下 (白熱灯負荷) DC30V 5A以下 (誘導負荷)
警報出力タイマー	3秒/10秒/30秒/60秒/2分/3分/5分/連続 (オフディレイ動作) ※連続の場合は、電源OFFにするまで出力を保持します。
動作表示灯	2色LED (赤/緑) 通電時: 緑点灯 電池切れ報知時: 緑点滅 受信時: 赤点灯 (警報出力に同期) 受信感度不良時: 赤点滅 (約4秒間) 登録モード時: 赤・緑の交互点灯
操作スイッチ	登録スイッチ 消去スイッチ 機能設定スイッチ (接点切替用、警報出力タイマー時間設定用)
送信機登録可能台数	30台
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露なきこと)
配線接続	リード線式 (4芯)
取付場所	屋内、屋外 (防雨構造)
質量	約1,000g (キャプタイヤケーブル500g含む)
外観	樹脂 (ホワイト)

品名 受信ユニット

品番 RX-10A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.