

仕様書

TAKEX

品名	リモコン（4周波切替対応型／双方向無線対応型）
品番	R S F - 0 0 1
電源	ボタン形アルカリ電池 L R 4 4 × 2 個（D C 3 V）
電池寿命	約 2 年（1 日 4 回送信、常温時） ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
使用周波数帯	4 2 6 M H z 帯（小電力セキュリティシステムの無線設備）
出力	1 0 m W 以下
空中線	ヘリカルアンテナ
電波到達距離	約 100 m（見通し距離）
表示灯	送信・警備のアンサーバック時…点灯 警備開始ループ異常時 …点滅 解除のアンサーバック時 …点灯 電池切れ時 …5 秒に 1 回点灯
内蔵ブザー	送信・警備のアンサーバック時…「ピッ」 警備開始ループ異常時 …「ピー」（5 回） 解除のアンサーバック時 …「ピピッ」
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ （0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります）
付帯機能	アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能 周波数切替機能
質量	約 3 0 g（電池含む）
外観	樹脂（グレー）

品名 リモコン
（4周波切替対応型／双方向無線対応型）

品番 R S F - 0 0 1



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.