

仕様書

TAKEX

S-149-5

品名	ベッドセンサー変換器
品番	B X - 1
電源電圧	AC100V プラグ付 ACコード(2.5m)
消費電力	1.5W
電源 ON/OFF	入切スイッチ 緑LED点灯
入力	①ベッドセンサー、ブレイク(b接点)入力 専用オーディオピンプラグ ②オプション入力、メイク(a接点)入力 専用オーディオピンプラグ ※入力接点をそのままスルーで出力します。
出力	ワンショット約1秒 メイク(a接点)出力 3mケーブル(クリーム色・綿糸入/ピンプラグ付) ※オプション入力については、入力接点をそのままスルー出力 ※電源OFFやスイッチ切時はオープン状態(オプション入力は除く)
タイマー	秒モード1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 50 (秒) 分モード1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (分) 秒、分モードは、スライドスイッチで切り替え 10段階は、ロータリースwitchで切り替え
モニター	入力連動 黄色LED点灯
使用可能温度	-10℃ ~ +50℃
重量	490 g
外觀	樹脂(ライトグレー) 底面取り付け磁石付
外形寸法	W110×H46×D140 [mm] (ボリューム含まず)

品名
ベッドセンサー変換器

品番
B X - 1



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.