

# 仕様書

Exsight

|                     |   |
|---------------------|---|
| 品名                  | 漏水センサ制御器  |
| 品番                  | E X L - C R 1 A D                                       |
| 電源<br>(右のいずれか 1 種類) | D C 1 0 ~ 3 0 V (極性なし)<br>A C 1 0 0 V ( 5 0 / 6 0 H z ) |
| 消費電流                | 8 5 m A 以下 / 1 . 8 W                                    |
| 漏水検知出力              | 無電圧 c 接点 D C 3 0 V ・ 0 . 5 A                            |
| センサー断線出力            | 無電圧 c 接点 D C 3 0 V ・ 0 . 5 A                            |
| 検知ブザー音              | ブザー断続音  |
| 表示灯                 | 電源表示灯 (緑)<br>検知表示灯 (赤) 漏水時 点灯 / 断線時 点滅                  |
| 使用可能周囲温度            | - 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C (結露水結なきこと)                        |
| 付加機能                | センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入 / 切設定機能                            |
| 設置場所                | 屋内 (壁面取り付け)   |
| 質量                  | 約 4 0 0 g   |
| 外観                  | 樹脂 (ホワイト)   |

品名  
漏水センサ制御器

品番  
E X L - C R 1 A D

EXSIGHT, INC.