

仕様書

Exsight

品名	多目的威嚇装置 ボイスアラーム・アイ１００
品番	EXF-CV100
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知（最長部：１２ｍ）
センシティブゾーン	２４本（１２対）
感度調整	ボリュームにて約２０％～１８０％（中点時１００％）可変
電源電圧	AC１００V±１０V（５０／６０Hz）
消費電力	待機時：３W以下 動作時：１０W＋使用電球（最大容量時）
昼夜判別機能	設定明るさ（約１０ｌｘ～約１０００ｌｘ）以下を〔夜〕 以上を〔昼〕と判定
音声出力	スピーカーにて録音音声を出力 ・動作：ワンショット動作〔録音音声の１回再生 最大約１６秒〕 ・音量調整：０～最大１００ｄＢ以上（機器正面、距離１ｍにて） ・録音方法：内蔵マイク入力（録音ボタンを押している間録音） ・録音時間：最大約１６秒 ※〔夜／昼／昼夜〕３段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
ライト	・動作：ワンショット動作〔音声出力に同期〕 （録音無し、または録音時間２秒以下の場合はワンショット約２秒） ・適合電球：最大１５０W（ビーム電球） ※〔夜／昼／昼夜〕３段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
表示灯	・表示：赤色ＬＥＤ ・ウォームアップ時：点滅〔約１秒に１回〕 ・検知時：点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 ・録音時：点灯〔録音ボタンを押している時間に同期最大…約１６秒〕
感度調整	約２０％～約１８０％
点灯時間	音声出力に同期 ※〔夜／昼／昼夜〕３段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用可能周囲温度	－２０℃～＋５０℃（結露、氷結なきこと）
設置場所	室内・屋外（防雨構造）
配線方式	プラグ式 ５ｍ
取付方法	ステンレスバンド又は、ネジ止め（４カ所）
質量	約４０００ｇ（コード約５００ｇ含む）
付属品	ステンレスバンド、取付ネジ一式、１００Wビーム電球
外観	カメラ部：アルミ材 灯具部：亜鉛ダイキャスト 人感スピーカ一部：樹脂

品名
多目的威嚇装置

品番
EXF-CV100

EXSIGHT, INC.