

仕様書

TAKEX

| | | | |
|------------|---|-----------|----|
| 品名 | EX-SDI映像信号分配器 | | |
| 品番 | VH-DU602 | | |
| デジタル映像入力 | EX-SDI/HDMI (SMPTE 292M準拠) | BNCコネクタ×1 | |
| デジタル映像出力 | EX-SDI/HDMI (SMPTE 292M準拠) | BNCコネクタ×4 | |
| 動作表示灯 (電源) | 黄色LED 通電時 | 点灯 | |
| 動作表示灯 (映像) | 緑色LED 映像信号入力時 | 点灯 | |
| 最大伝送可能距離 | HD-SDI : 150m (5C-FB使用時) | | |
| | EX-SDI : 400m (5C-FB使用時) | | ※1 |
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) | | |
| 消費電力 | 3W (専用ACアダプター使用時) | | |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃ (結露なきこと。) | | |
| 外形寸法 | W93×H35×D93mm (突起部含まず) | | |
| 質量 | 約240g | | |
| 設置場所 | 屋内 | | |
| 付属品 | 取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、 カメラ電源 (PS-1210) 1個 | | |

※1: 最大配線距離は、配線距離を保証するものではありません。

使用する同軸ケーブル・コネクタおよび、設置環境などにより、配線距離が短くなる場合がありますので、ご注意ください。

品名

EX-SDI映像信号分配器

品番

VH-DU602



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.