

仕様		
品名		AHD レコーダー内蔵 IR-SD カードカメラ
品番		KER-AHD1080C
カメラ部仕様	撮像素子	SONY 1/2.9 型 2.0M プログレッシブスキャン CMOS センサー
	AHD 規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps
	最低被写体照度	0 lx (赤外線 LED 投光時)
	S/N 比	55dB 以上 (AGC OFF)
	電子シャッター	自動 : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 (1/100 秒含む) 10 ステップ
	デイナイト機能	ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替
	ワイドダイナミックレンジ	デジタル WDR 自動 / OFF / ON (8 段階) 切替
	メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (赤外線リモコンで操作)
	レンズ性能	DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm ~ 12mm / F : 1.4 水平画角 : 約 92° ~ 約 30° , 垂直画角 : 約 69° ~ 約 23° 15 段階 切替
	オートゲインコントロール (AGC)	OFF / BLC / HSBLC 切替
	逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBLC 切替
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替
	デジタルノイズリダクション	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替、3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
	電子感度アップ	ON / OFF 切替 (2 倍 ~ 30 倍)
	動体検知機能	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
	プライバシー機能	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
	赤外線 (IR) LED	42 個 (照度センサーによる自動点灯)
	赤外線到達距離	約 30m
録画部仕様	動画圧縮方式	H.264 準拠 AVI ファイル形式
	録画解像度	1920×1080 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 22 / 25 fps 1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 fps 720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 fps
	録画画質	3 段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
	映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
	録画モード	手動 / 予約 (動体検知 / 連続)
	プリ・ポスト録画	プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5 秒単位)
	動体検知録画機能	あり (16×12 ブロックのエリア設定・9 段階感度設定)
	タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
	上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
	パスワード機能	あり PC によるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
	再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
	検索機能	連続とファイルからの選択
	録画動作状態表示	LED ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 点滅 : 異常・警告 / 消灯 : 録画停止)
	保存メディア	SD カード (最大 128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 90,112 ファイル
一般仕様	保護等級	IP66 準拠
	電源電圧	DC12V ± 10% φ2.1mm DC ジャック
	消費電流	750mA (最大)
	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
	本体外形寸法	100 (W)mm × 100 (H)mm × 306.5 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約 1,100g (本体のみ)

