

# 仕 様 書

**TAKEX**

|             |   |
|-------------|---|
| 品 名         | 防水型接点入力送信機  |
| 品 番         | TX-102WR  |
| 電 源         | DC9V アルカリ電池 6LR61(リチウム電池:U9VL)<br>または、DC10V～15V(40mA)外部電源 |
| 電 池 寿 命     | 約2年 (1日10回送信、常温時)<br>リチウム電池を使用の場合は約2倍に延びます                |
| 使 用 周 波 数 帯 | 426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)                               |
| 出 力         | 10mW 以下   |
| 空 中 線       | 内蔵型   |
| 電 波 到 達 距 離 | 約100m(見通し距離)  |
| 接点入力(警報・火災) | 1回路(a 接点・b 接点切替式)   |
| 電 源 出 力     | DC 約8V(電池使用時)   |
| 表示灯(赤色 LED) | 送信時:点灯 電池切れ時:点滅   |
| 配 線 接 続     | 端子式   |
| 使用可能周囲温度    | -10℃～+50℃(0℃以下あるいは+40℃以上では電池<br>の性能が低下することがあります)          |
| 設 置 場 所     | 屋内・屋外(壁面取付)   |
| 付 加 機 能     | 電池切れ報知機能<br>定期送信機能<br>ワンショット送信/繰り返し送信切替式<br>本体タンパー付       |
| 質 量         | 175g(電池含む)  |
| 外 観         | 樹脂(ホワイト)  |
| 外 形 寸 法 図   | AK-1075   |

品 名

防水型接点入力送信機

品 番

TX-102WR



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.