

仕様書

TAKEX

品名	マグネットスイッチ送信機（４周波切替対応型・一体型）
品番	TXF-115L（G）
電源	専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本（DC3V）
電池寿命	約８年（常温時、２０回／１日の送信回数として） 電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
使用周波数帯	４２６MHz帯　４波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
出力	１０mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約１００m（見通し距離）
表示灯 （赤色）	●窓・ドア開時：点灯（約１秒間） ●窓・ドア閉時：点灯（約１秒間） ●電池切れ時：点滅（約５秒に１回）
使用可能周囲温度	－１０℃～＋５０℃（結露なきこと） （０℃以下、あるいは＋４０℃以上では電池の性能が低下する場合があります）
設置場所	屋内・屋外（IP67相当）
構造	日常生活防水構造　IP67相当
付帯機能	送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
質量	約９０g（電池を含む）
外観	樹脂（グレー）

品名 マグネットスイッチ送信機

品番 TXF-115L（G）

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**