

# 仕様書

**TAKEX**

品名	4メガAHDデイナイトカメラ
品番	VBC-DN40AH
撮像素子	1/2.8型 SONY 5メガピクセル STARVIS プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画素数	総画素数 : 2704 (H) × 2104 (V) (約568万画素) 有効画素数 : 2608 (H) × 1960 (V) (約511万画素)
解像度／フレームレート	1920×1080 (1080p、16:9、フルHD)、30fps 2560×1440 (1440p、16:9、QHD)、30fps (出荷時設定) 2592×1944 (1944p、4:3)、20fps
映像出力 (AHD)	AHD3.0 (BNCコネクタ)
映像出力 (アナログ)	VBS1.0V (p-p) 75Ω (BNCコネクタ)
装着レンズ	デイナイト型メガピクセルオートアイリスレンズ ※1 (1440/1080p) 広角 f=2.7mm、F:1.3 水平:104° 垂直:55° 標準 f=12mm、F:2.3 水平:31° 垂直:17° (1944p) 広角 f=2.7mm、F:1.3 水平:99° 垂直:72° 標準 f=12mm、F:2.3 水平:30° 垂直:22°
推奨照度	5 lx (カラーモード F:1.3) ※2
最低被写体照度	0.05 lx (カラーモード、F:1.3、電子感度UP:2倍、出荷時設定) 0.004 lx (カラーモード、F:1.3、電子感度UP:32倍) 0.001 lx (白黒モード、F:1.3、電子感度UP:2倍) 0.0001 lx (白黒モード、F:1.3、電子感度UP:32倍) ※2
シャッタースピード	オート／マニュアル (1/30～1/30, 0.00秒) 切替
フリッカーレス	あり (FLICKER)
ゲインコントロール	あり (レベル調整可)
電子感度UP	オフ／オート (2/4/8/16/32倍) 切替
ホワイトバランス	オート／オート2／ワンプッシュ／マニュアル 切替
逆光補正	オフ／WDR／バックライト補正／ハイライト補正 切替
ノイズリダクション	オフ／低／中／高 切替
デイナイト機能	オート／カラー固定／白黒固定 切替
反転機能	ミラー (水平反転)、フリップ (垂直反転)
輪郭補正	あり (レベル調整可)
曇り除去機能	オフ／オン 切替
デジタルズーム	オフ／オン (最大16倍) 切替
モーション検知	オフ／オン 切替 4エリア
プライバシーマスク	オフ／オン 切替 24エリア
画素欠陥補正機能	自動

品名

4メガAHDデイナイトカメラ

品番

VBC-DN40AH



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

# 仕様書

**TAKEX**

通信方式	同軸重畳制御方式（P e l c o - C）
設定方式	OSD方式 日本語対応
電源電圧	DC12V（DC10～15V）極性あり
消費電流	ズーム／フォーカス停止時：210mA ズーム／フォーカス動作時：最大420mA（DC12V入力時）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露なきこと）
設置場所	屋内
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応
画角調整	電動ズーム
取付方法	天井設置／壁面設置 対応
外形寸法	W66×H64×D130mm
質量	カメラ本体：約350g、カメラ取付台：約210g
付属品	取扱説明書（保証書付き）1冊、カメラ取付台1個、 取付台固定ネジ4本、樹脂アンカー4本、フェライトコア1個

※1：装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオバーキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2：フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

品名  
4メガAHDデイトナイトカメラ

品番  
VBC-DN40AH

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**