

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ネットワークビデオレコーダー
品番	NVR08S-A
ハードディスク容量	4TB (SATA) [ハードディスク1台増設可能 (別売)]
圧縮方式	映像: H. 264/H. 265 音声: G. 711 $\mu$ -Law
録画解像度 (総記録レート)	3840×2160 (240枚/秒) 1920×1080 (240枚/秒) 1280×720 (240枚/秒) 640×360 (240枚/秒)
記録画質	5段階 (レベル5~1、数値が大きいほど高画質)
記録レート	9段階 (30、25、20、15、10、7、5、3、1枚/秒)
録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画、 連続録画+モーション録画、連続録画+アラーム録画、 モーション録画+アラーム録画、連続録画+モーション録画+アラーム録画
プリアラーム録画	最大5秒
サーチモード	日時検索、イベント検索、サムネイル検索、スマート検索
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 英、数、記号最大30文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	10BASE-T/100BASE-TX PoE+HUB内蔵 (IEEE802.3at 準拠) 合計68Wまで RJ-45 ×8 弊社製専用ネットワークカメラのみ接続可能
モニター出力 (HDMI)	出力解像度: 3840×2160/1920×1080/1280×720 /1024×768 HDMI (タイプA) コネクター ×1 (音声対応) (*1)
モニター出力 (VGA)	出力解像度: 1920×1080/1280×720/1024×768 Dサブ15ピンコネクター ×1
音声入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力×8+本体 (0dBs 10k $\Omega$ RCA) ×1
音声出力	0dBs 300 $\Omega$ RCA ×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×3
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
RS-485端子	カメラの制御用 ×1
アラーム入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力または本体 (無電圧a/b接点切替式) ×8
アラーム出力	無電圧a/b接点切替式 AC/DC30V/1A ×1 アラーム入力/モーション検知/ビデオロス/ディスク未接続/ディスクフル/ S.M.A.R.T故障検知兼用 (複数選択可)
電源電圧	AC100V、50/60Hz (付属品DC48V用ACアダプター)
消費電力	本体21W+PoE68W (最大)
使用可能周囲温度	5~40℃
使用可能周囲湿度	10~80%
外形寸法	376 (W) ×45 (H) ×318 (D) mm (突起部、ゴム足含まず)
質量	約3,400g (ハードディスク1台増設時)

品名  
ネットワークビデオレコーダー

品番  
NVR08S-A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

# 仕様書

**TAKEX**

付属品

取扱説明書（保証書付）1冊、簡易操作説明書1冊、スマホアプリ用操作説明書1冊、  
USBマウス1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、  
USBキャップ2個、マウントベース1個、結束バンド1本

（※1）弊社製以外の機器との接続について動作保証しておりません。

品名  
ネットワークビデオレコーダー

品番  
NVR08S-A

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**