

# 仕様書

**TAKEX**

品名	EX-SDIデジタルレコーダー
品番	HDVR-807
ハードディスク容量	4TB(SATA)[ハードディスク1台増設可能(別売)] (オプションの増設ボード(別売)搭載により更に2台増設可能)
圧縮方式	映像:H.264 音声:ADPCM
録画解像度 (総記録レート)	1920×1080(120枚/秒) 1280×720(240枚/秒)
記録画質	4段階(最高、高、準高、標準)
記録レート	30段階(1~30枚/秒)
録画モード	連続録画、イベント録画(センサー入力/モーション検知)、緊急録画
サーチモード	日時検索、カレンダー検索、イベント検索
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 英、数、記号最大16文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	HD-SDI(SMPTE292M)/EX-SDI 75Ω HD-SDIカメラ/EX-SDIカメラ自動認識 BNC×8
モニター出力 (HDMI)	出力解像度:1920×1080、1280×1024、1280×720、 1024×768、720×576、720×480 HDMI(タイプA)コネクター×1 ※1
モニター出力 (VGA)	出力解像度:1920×1080、1280×1024、1280×720、 1024×768、720×576、720×480 Dサブ15ピンコネクター×1
スポット出力	VBS1.0V(p-p)75Ω BNC×1
音声入力	-4dBs 15KΩ×8 RCA(1~4CH) Dサブ25ピンコネクタ(5~8CH) (Dサブ25ピン-RCA変換ケーブル付属)
音声出力	-4dBs 1KΩ RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×2
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1
RS-485端子	カメラの制御用 ×1
アラーム入力	無電圧a/b接点切替式×8
アラーム出力	無電圧a/b接点切替式 DC24V/1A AC30V/0.5A×8 センサー入力/モーション検知/ビデオロス/HDDエラー/残容量警告/ S.M.A.R.T.(HDDの温度警告)/ 録画異常(HDDを認識しない)兼用(複数選択可)
電源電圧	AC100V、50/60Hz(付属品ACアダプター)
消費電力	43W
使用可能周囲温度	+5~+40℃
使用可能周囲湿度	10~80%
外形寸法	W430×H88×D408mm(突起部、ゴム足含まず)
質量	約9,200g(ハードディスク4台増設時)
付属品	取扱説明書(保証書付)1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、 ACアダプター1個、CD-ROM(遠隔監視ソフトウェア)1枚、ACケーブル1本、 USBマウス1個、マウントベース1個、結束バンド1本、USBキャップ1個、 Dサブ-RCA変換ケーブル1本

※1: 弊社製以外の機器との接続について、動作保証しておりません。

品名 **EX-SDIデジタルレコーダー**

品番 **HDVR-807**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**