

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ネットワークビデオレコーダー
品番	NVR04T-A
ハードディスク容量	2TB (SATA) [ハードディスク1台増設可能 (別売)]
圧縮方式	映像：H. 264/H. 265 音声：G. 711
録画解像度 (総記録レート)	3000×3000 (120枚/秒) 3840×2160 (120枚/秒) 1920×1080 (120枚/秒) 640×360 (120枚/秒)
記録画質	5段階 (最高、高、標準、低、最低)
記録レート	6段階 (30、15、7、5、3、1枚/秒)
録画モード	通常録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
サーチモード	日時サーチ、サムネイルサーチ、イベントサーチ
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 最大16文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	10BASE-T/100BASE-TX PoE+HUB内蔵 (IEEE802.3at準拠) (合計40Wまで) RJ-45 ×4 弊社製専用ネットワークカメラのみ接続可能
HDMI出力	出力解像度：3840×2160/1920×1080/1280×720 /1280×1024 音声対応 HDMI (タイプA) コネクター ×1
VGA出力	出力解像度：1920×1080/1280×720/1280×1024 Dサブ15ピンコネクター ×1
音声入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力 ×4
マイク入力	-4dBs 10kΩ RCA×1
音声出力	-4dBs 600Ω RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×2
LAN (DOWNLINK) 端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
WAN (UPLINK) 端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
RS-485端子	カメラの制御用 ×1
アラーム入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力 ×4 + 本体 (無電圧a/b接点切替式) ×2
アラーム出力	無電圧c接点 AC/DC30V/500mA ×1 イベント出力 (モーション/アラーム入力)、 機器異常出力 (HDD異常/ファン異常/ビデオロス) 兼用 (選択可)
電源電圧	本体：AC100V、50/60Hz (付属品DC12V用ACアダプター) 内蔵PoE：AC100V、50/60Hz (付属品DC48V用ACアダプター)
消費電力	本体 (18W) + PoE 48W (最大)
使用可能周囲温度	5～40℃
使用可能周囲湿度	10～80%
外形寸法	W305×H44×D298mm (突起部、ゴム足含まず)

品名  
ネットワークビデオレコーダー

品番  
NVR04T-A



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**

# 仕様書

**TAKEX**

質量	3, 000 g (ハードディスク 1 台増設時)
付属品	設置説明書 1 冊、簡易操作説明書 1 冊、赤外線リモコン 1 個、 USBマウス 1 個、ACアダプター (DC 12 V) 1 個、 ACアダプター (DC 48 V) 1 個、ACコード 2 本、USBキャップ 1 個、 CD-ROM (バックアップ画像再生ソフト、取扱説明書) 1 枚、 ケーブルクリップ 2 個、ケーブルクリップ固定ネジ 2 個

品名  
ネットワークビデオレコーダー

品番  
NVR04T-A



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**