

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ネットワークビデオレコーダー
品番	NVR16T-A
ハードディスク容量	8TB (SATA) 4TB×2 (RAID1可能) [ハードディスク3台増設可能 (別売)] (ハードディスク増設時RAID5可能)
圧縮方式	映像: H. 264/H. 265 音声: G. 711
録画解像度 (総記録レート)	3000×3000 (480枚/秒) 3840×2160 (480枚/秒) 1920×1080 (480枚/秒) 640×360 (480枚/秒)
記録画質	5段階 (最高、高、標準、低、最低)
記録レート	6段階 (30、15、7、5、3、1枚/秒)
録画モード	通常録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
サーチモード	タイムサーチ、サムネイルサーチ、イベントサーチ
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 最大16文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE+HUB内蔵 (IEEE802.3at準拠) (合計100Wまで) RJ-45 ×8 +外付けPoE HUB (IEEE802.3af準拠) (合計72Wまで) ×8 弊社製専用ネットワークカメラのみ接続可能
HDMI出力	出力解像度: 3840×2160/1920×1080/1280×720 /1280×1024 音声対応 HDMI (タイプA) コネクター ×1
VGA出力	出力解像度: 1920×1080/1280×720/1280×1024 Dサブ15ピンコネクター ×1
音声入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力 ×16
マイク入力	-4dBs 10kΩ RCA×1
音声出力	-4dBs 600Ω RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×3
LAN (DOWNLINK) 端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
WAN (UPLINK) 端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
RS-485端子	カメラの制御用 ×1
アラーム入力	弊社製専用ネットワークカメラから入力 ×16 + 本体 (無電圧a/b接点切替式) ×2
アラーム出力	無電圧c接点 AC/DC30V/500mA ×1 イベント出力 (モーション/アラーム入力)、 機器異常出力 (HDD異常/ファン異常/ビデオロス) 兼用 (選択可)
電源電圧	本体: AC100V、50/60Hz 同梱PoE HUB: AC100V、50/60Hz (付属品ACアダプター)
消費電力	本体44W+PoE100W (最大) +外付けPoE HUB96W (最大)
使用可能周囲温度	5~40℃
使用可能周囲湿度	10~80%
外形寸法	W430×H89×D367mm (突起部、ゴム足含まず)

品名  
ネットワークビデオレコーダー

品番  
NVR16T-A



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

# 仕様書

**TAKEX**

質量	8, 200 g (ハードディスク3台増設時)
付属品	設置説明書1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、 P o E HUB1台、ACアダプター(DC48V)1個、 ACコード2本、USBマウス1個、端子ブロック2個、 CD-ROM(バックアップ画像再生ソフト、取扱説明書)1枚、 USBキャップ2個、結束バンド1本

品名  
ネットワークビデオコーダー

品番  
NVR16T-A



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**