

仕様書

消費電流／消費電力	700mA以下 (内部スピーカーのみ鳴動時最大350mA)
音声起動入力	・ a 接点4入力 (1CH～4CH) ・ 鳴動動作 ワンショット入力時：メッセージを最後まで鳴動し終了 連続入力時：連続鳴動 (接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了)
外部スピーカー定格	入力1W以上インピーダンス8Ω
音声出力	・ スピーカー出力：内部／外部 (同時鳴動可能) ・ 音量：音量ボリュームにて可変 内部スピーカー：無音～80dB以上 (前方1mにて) 外部スピーカー：無音～103dB以上 (前方1mにて) ※CA-150B使用時
音声メッセージ	声：女性 1CH：ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。 2CH：侵入発生。110番通報を行います。 3CH：異常が発生しました。 4CH：あなたが最終退出者です。
音声ファイル	・ ファイル形式：MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3) ・ ビットレート：8～320kbps ・ メモリーカード容量：128MB (メモリースロットに内蔵)
電源表示灯	通電時：緑点灯 (本体内部)
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃ (結露・氷結なきこと)
配線接続	端子式
設置場所	屋内 (壁掛け式)
質量	約650g
外観	樹脂 (ホワイト)

品名 音声報知器

品番 VSD-12V



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.