

仕様書

TAKEX

品名	車両通過検知用LED回転灯
品番	LHU-100Y
電源電圧	AC100V ±10%
消費電力	約15W
閃光色	イエロー
起動入力	無電圧a接点 × 2
検知出力	順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
表示パターン	回転 : 140回/分 フラッシュ : 333回/分
音声出力	音量 : 無音~最大105dB (1kHz、前方1m) ボリュームにより可変 音声ファイル : MPEG1-Audio Layer III (MP3) ビットレート : 64kbps~192kbps サンプリング周波数 : 44.1kHz 音声メモリー容量 : 2MB 転送方法 : MMC/メモリーカード (容量2GB以下 ただしメーカーにより使用できない場合があります)
センサー用電源	DC12V 300mA
方向判別タイマ	AND検知/2秒/5秒/8秒
出力タイマ	2秒/5秒/10秒/30秒
音声メッセージ (出荷時)	声 : 女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
使用可能周囲温度	-10°C~+50°C(結露・氷結なきこと)
設置場所	屋外・屋内
質量	約2,000g
外観	本体 : 樹脂(グレー) グローブ : 樹脂(イエロー)

品名
車両通過検知用LED回転灯品番
LHU-100Y

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.