

仕様書

TAKEX

品名	ベッドセンサー
品番	BX-BS3
電源電圧	単4形アルカリ乾電池×2本（DC3V）
電池寿命	約1年2ヶ月（10回出力／日）※常温時 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
入切スイッチ	本体スライド式 状態はパネルで表示
休止タイマースイッチ	・2秒以内2回押すことで5分間受付休止し、その間でも2回押すことで改めて5分延長します ・休止タイマー動作終了時、ベッドセンサー部に動作圧力がなかった場合出力しません
表示	入切スイッチON時：ワンショット約1秒 緑色点灯 出力時：ワンショット約1秒 点灯 電池切れ時：約5秒周期で約0.1秒点灯 休止タイマー時：約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了 休止タイマー終了：約30秒前から0.5秒周期、約0.1秒点灯
検知応答時間	1、2、3、4、5、6、7、8、10、15、30秒 1、3、5、10、30分 合計16種類より選択
出力	綿糸入りコード3m（クリーム色／ピンプラグー体型） ワンショット約1秒 メイク（A）接点 電源OFFやスイッチ切時オープン状態
感圧	0.8kg/10cm ²
防水	簡易防水構造
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
質量	約700g（電池含む）
外観	設定部：樹脂（グレー） 検知部：軟質PVC（表面クリーム色 裏面グレー）
外形寸法	W800×H250×D5mm（設定部除く）

品名 **ベッドセンサー**

品番 **BX-BS3**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.