

仕様書

Exsight

品名	防爆・防滴型転倒検知送信機（倒れコール）
品番	E X H - T K B 1 A
電源	D C 4 . 5 V 単4形アルカリ乾電池（L R O 3）× 3
電池寿命	約1年 （常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として）
防爆構造	本質安全防爆（i）
対象ガス	爆発等級2，発火度G3
検定合格番号	第T70044号
送信部	<使用周波数帯> 426MHz帯（小電力セキュリティシステムの無線設備） <出力> 10mW以下 <空中線> 内蔵型 <電波到達距離> 約100m（見通し距離）
傾斜検知角度	鉛直線より60°～135°
タイマー設定	・倒れ検知タイマー：10秒、30秒、60秒、120秒 ・送信ディレイタイマー：0（無し）、10秒
操作スイッチ	・通常ボタン ・復旧ボタン
警報音	予備警報音（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ） 本警報音（ピリリリ、ピリリリ） 音量：約90dB／1m
表示灯（赤色LED）	送信（出力）時：点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露・氷結なきこと） （0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります）
付帯機能	・電池切れ報知機能 ・定期送信機能
質量	約150g（電池、ソフトケース含む）
外観	本体：樹脂（ブラック） ソフトケース：樹脂（透明・ブラック）

品名
防爆・防滴型転倒検知送信機（倒れコール）

品番
E X H - T K B 1 A

EXSIGHT, INC.