

仕様書

Exsight

品名	ブルートゥース式転倒検知送信機
品番	EXH-BTTK1
ブルートゥース	バージョン : Bluetooth標準規格Ver. 2.0 プロファイル : HFP (Hands-FreeProfile) 出力 : 2.5mW以下 (Bluetooth標準規格PowerClass2)
電源	DC9Vアルカリ電池 : 6LR61 寿命 : 約1年 (電池寿命は常温での運用による目安であり、保証値ではありません。)
傾斜検知角度範囲	鉛直線より60° ~135°
倒れ検知タイマー	10, 30, 60, 120秒
通報遅延タイマー	0n (10秒) */off *予備警報音「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」
検知一時解除タイマー	約5
報知音	電池セット時 「ピッ、ピッ」 ペアリング成功時「ピッピッピッ」 ペアリング失敗時「ピッ」
警報音	警報音「ピリリリ、ピリリリ」 音量 : 最大95dB/1m※ ※ただし電池切れ時、音量が極端に小さくなる場合があります
通報動作	通報先 : メモリ番号「005~009」に昇順で通報 通報メッセージ : 「緊急通報です！緊急通報です！発信者の状況と現在位置をご確認ください。」*3回繰り返し フリー : 全ての連絡先に通報終了後、または25分後、ハンズフリーに移行
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (結露・氷結なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
質量	約140g (電池、ソフトケース含む)

品名
ブルートゥース式転倒検知送信機

品番
EXH-BTTK1

EXSIGHT, INC.