

仕様書

Exsight

品名	ブルートゥース式転倒検知送信機
品番	EXH-BTTK2
電源	単4形アルカリ乾電池LR03×2 (DC3V)
電池寿命	1年以上 (1日1回送信、警報音鳴動〔10秒〕、1日1分LED点滅動作 スマホとの接続確認0.5秒毎、定期送信間隔30秒、安全率80%、温度20° Cの条件)
Bluetooth	BluetoothSmart (Bluetooth4.1) 使用プロファイル：GATT 通信距離：見通し5m
傾斜検知角度	アプリによって設定可能
転倒復帰角度	角度は45° から90° の範囲で、5° 刻みで設定可能 標準では、転倒検知角度が60° 、転倒復帰角度が50° となっている
タイマー設定	倒れ検知タイマー：OFF、10秒 (標準)、20秒、30秒、60秒、90秒、120秒、180秒 静止検知タイマー：OFF (標準)、2分、3分、4分、5分 警報遅延タイマー：OFF、10秒 (標準)、20秒、30秒 検知延長タイマー：5分 (標準)、10分、20分
操作スイッチ	非常ボタン、停止ボタン
警報音	予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量大：約90dB/1m、小：約70dB/1m、なし (ただし、クリップ装着後、スマートフォンとの接続がない場合、小音量で鳴動します)
表示灯	オレンジ (倒れ検知確認時の点滅は、スマートフォンとの接続後1分以内でのみ発生)
使用可能周囲温度	-10° C～+50° C (結露・氷結なきこと) (0° C以下、あるいは+40° C以上では電池の性能が低下する場合があります)
付帯機能	電池切れ報知機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能
質量	約76g (電池、クリップ含)
外観	本体、クリップ：樹脂 (ホワイト)

品名
ブルートゥース式転倒検知送信機

品番
EXH-BTTK2

EXSIGHT, INC.