

# 仕様書

**Exsight**

品名	転倒検知警報器（倒れコール）
品番	E X H - T K 2
電源	D C 9 V アルカリ電池：6 L R 6 1（6 L F 2 2）
電池寿命	約 1 年（常温時、1 日 1 回送信（出力）及び 1 0 秒間警報音鳴動として）
傾斜検知角度	鉛直線より 6 0 ° ～ 1 3 5 °
警報出力	半導体スイッチ出力（極性あり） 接点容量：2 8 V ・ 0 . 2 A（O N 抵抗約 3 . 5 Ω） J I S C 6 5 6 0 小形単頭プラグ適合
タイマー設定	倒れ検知タイマー：1 0 秒、3 0 秒、6 0 秒、1 2 0 秒 送信ディレイタイマー：0（無し）、1 0 秒
操作スイッチ	非常ボタン 復旧ボタン
警報音	予備警報音（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ）本警報音（ピリリリ、ピリリリ） 音量：約 9 5 d B / 1 m （但し電池切れ時、音量が極端に小さくなる場合があります）
表示灯（赤色 L E D）	警 報 時：点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	- 1 0 ° C ～ + 5 0 ° C（結露・氷結なきこと） （0 ° C 以下、あるいは 4 0 ° C 以上では電池の性能が低下する場合があります）
付帯機能	電池切れ報知機能
質量	約 1 3 0 g（電池、ソフトケース含む）
外観	本体：樹脂（ブラック） ソフトケース：樹脂（透明・ブラック）

品名  
転倒検知警報器

品番  
E X H - T K 2

EXSIGHT, INC.