

# 仕様書

Exsight

品名	センサー付動物忌避スプレー噴射装置
品番	E X D - A S P 1
電源入力	A C 1 0 0 V ( 5 0 / 6 0 H z ) ・ 1 0 W または、D C 1 0 ~ 3 0 V / 8 0 0 m A または、単一乾電池 × 4 本 ( 6 V )
電池寿命	約 1 年 ( 電池使用時のみ、1 0 回噴射 / 日として )
検知方式	パッシブセンサー
検知エリア	5 m ( 距離 ) × 8 m ( 幅 )
外部起動入力	a 接点入力 ・ b 接点入力あり
タンパー出力	b 接点出力 3 0 V ・ 0 . 2 A
適合スプレー缶サイズ	φ 3 8 ~ φ 6 5、h = 1 2 5 ~ 1 9 5 m m
付加機能	噴射時間調整可 ( 2 ~ 1 0 秒 ) 休止時間切替可 ( 5 秒または 3 分 ) センサー動作入 ・ 切 切替可
使用温度範囲	- 1 0 ° C ~ 5 0 ° C ( 結露 ・ 氷結なきこと ) ( 0 ° C 以下あるいは 4 0 ° C 以上では、電池の性能が低下することがあります )
設置場所	屋内 ・ 屋外
質量	約 5 , 0 0 0 g
外観	S E C C 鋼板 シルバー塗装仕上げ
付属品	壁面取付用 L 金具、取付ビス

品名 センサー付  
動物忌避スプレー噴射装置

品番 E X D - A S P 1

EXSIGHT, INC.