

仕様書

TAKEX

品名	マルチホーン
品番	MH—7
電源入力	DC 10～30V（極性なし）
消費電力	待機時：20mA以下 動作時：170mA以下
起動入力	無電圧接点入力（a接点／b接点切替式）
鳴動出力	音量：起動入力時、無音～75dB以上（機器正面、1mにて） 鳴動音：10種類 <div> <div>①：ピー</div> <div>②：ピ、ピ、ピ・・・</div> <div>③：ピーポーピーポー</div> <div>④：ウーウー・・・</div> <div>⑤：ブー</div> <div>⑥：プルプル・・・</div> <div>⑦：防犯警報音No.1</div> <div>⑧：防犯警報音No.2</div> <div>⑨：ピンポーン</div> <div>⑩：ポロロン</div> </div> 鳴動時間：起動入力と同期（リアルタイム） ただし、鳴動時間が短い場合の最低動作時間は下記の通り ・①～⑧：約1秒間鳴動 ・⑨～⑩：約3秒間鳴動
タンパー出力	無電圧b接点 DC30V・0.1A（抵抗負荷）
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露・氷結なきこと）
配線接続	端子式
設置場所	屋内および半屋外（直接雨のかからない所）
質量	約190g
外観	本体：樹脂（ホワイト） カバー：樹脂（乳白）

品名 **マルチホーン**

品番 **MH—7**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.