

仕様書

TAKEX

品名	ペンダント防水型送信機（4周波対応型）
品番	T X F - 1 1 0
電源	ボタン形アルカリ電池 L R 4 4 × 2 個（D C 3 V）
電池寿命	約 3 年（1 日 1 回送信・常温時） 電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
送信周波数帯	4 2 6 M H z 帯 4 波（小電力セキュリティシステムの無線設備）
送信出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約 1 0 0 m 以内（見通し距離）
表示灯 （赤色 L E D）	送信時 : 点灯または、点滅 電池切れ報知時 : 点滅
使用可能周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C （0 ° C 以下、あるいは + 4 0 ° C 以上では電池の性能が低下する場合があります）
防水構造	日常生活防水（I P X 7 相当）
付帯機能	送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能 送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
質量	約 4 5 g（電池、ネックストラップ含む）
外観	樹脂（筐体：ホワイト）、樹脂（送信ボタン：赤色）

品名 **ペンダント防水型送信機**
 (4 周波対応型)

品番 **T X F - 1 1 0**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**