

仕様書

TAKEX

品名	集音マイク
品番	SMT-100
電源電圧	DC8～30V（極性あり）
消費電流	15mA以下
出力条件	最大配線長（平衡時：100m 不平衡時：20m） 負荷インピーダンス：600Ω ・平衡時：ツイストシールド線 ・不平衡時：シールド線、ツイストシールド線 ※ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。
出力	2出力（2出力とも独立して①②の切替可能） ①マイク設定：-60dBV±10dB（ボリュームにて可変） ②ライン設定：-30dBV±10dB（ボリュームにて可変）
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露・氷結なきこと）
取付場所	屋内/屋外（IPX5相当） ※屋外ではカバーを上方向水平に向けた取り付けは不可）
配線接続	端子式（M3セルフアッパ端子）
適応ケーブル外径	Φ4.5～7.8mm
質量	約130g
外観	本体：樹脂（ホワイト） カバー：樹脂（ホワイト）
付属品	タッピングネジ（ゴムワッシャー付）：φ3×16 2本 キャップ（中キャップ含む）：1セット 両面粘着テープ：1枚

品名
集音マイク

品番
SMT-100

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**