

仕様書

品名	8ポートPoE+ HUB
品番	AW-FGT-100D-120
PoEポート (ポート1～8)	10BASE-T/100BASE-TX PoE+給電対応、RJ-45×8 ※1、2
LAN接続ポート (ポート9～10)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE給電非対応、RJ-45×2 ※3
PoE給電仕様	IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠
PoE給電能力	1ポートあたり最大30W、8ポート合計で115W以下
伝送距離	100m (最大)
モード	STモードのみ使用可 ※4
電源電圧	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	120W
使用可能周囲温度	0～50℃ (結露なきこと)
外形寸法	W270×H181×D44mm
質量 (重量)	約1,200g
付属品	L型金具2個、L型金具固定ネジ8個、ACケーブル1本

※1: 本製品は、プラグ&プレイには対応しておりません。

※2: PoEポートには、カメラ1台のみ接続可能です。NVR・HUBを接続することはできません。

※3: NVR・HUBに接続する際は、LAN接続ポートをご使用ください。

※4: EXモード、ST VLANモードは、使用できません。STモードで使用してください。

製造元: VIVOTEK社

品名
8ポートPoE+ HUB

品番
AW-FGT-100D-120