

# 仕様書

**TAKEX**

品名	EX-SDIカメラ電源
品番	VH-VP408
映像入力	専用電源重畳式（デジタル伝送方式）：75Ω（BNCコネクタ）×8
映像出力	EX-SDI 1.0：75Ω（BNCコネクタ）×8
動作表示灯	CH1～8（緑色）：映像信号受信時…点灯 RS-485（緑色）：通信可能時…点灯 POWER（赤色）：通電時…点灯
対応解像度	1080P（1920×1080）
最大伝送距離	カメラー本機間： ・カメラ側出力信号がEX-SD1.0の場合…最大400m（5C-FB） ・カメラ側出力信号がEX-SD2.1の場合…最大500m（5C-FB） 本機間－レコーダー：最大400m（5C-FB）※1
通信機能	RS-485重畳伝送対応（Pelco-D）
電源入力	AC100V 50/60Hz
同軸重畳出力電力	各CH：最大12W
消費電力	110W
使用温度範囲	－10℃～＋50℃（結露なきこと）
外形寸法	W340×H59×D300mm（突起部、ゴム足含まず）
質量	約2,520g
設置場所	屋内
外観	ボンデ鋼板、黒色
付属品	取扱説明書（保証書付）1冊、ACケーブル1本

※1：上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。

品名  
**EX-SDIカメラ電源**

品番  
**VH-VP408**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**