

仕様書

TAKEX

品名	ワイヤレス光軸チェッカー
品番	E R - 0 1
電源電圧	D C 1 0 ~ 3 0 V (センサーから供給) または、単 3 形アルカリ乾電池 6 本 × 2 式
消費電流	1 0 0 m A 以下
電池寿命	約 1 5 時間 (連続使用)
送信周波数	4 2 9 M H z 帯 (特定小電力機器の無線設備)
送信出力	1 0 m W
空中線	$\lambda / 4$ ヘリカルアンテナ
電波到達距離	約 2 0 0 m (見通し距離)
アラーム表示灯	赤色 L E D 警報出力時 : 点灯
受光感度表示灯	赤色 L E D 受光感度減衰時 : 点灯
使用温度範囲	- 2 5 ° C ~ + 6 0 ° C - 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C (電池使用時) (結露なきこと) (0 ° C 以下では液晶表示が見えにくくなる場合があります) (0 ° C 以下では電池の性能が低下する場合があります)
付帯機能	電源切替機能・上段／下段切替機能・サウンドチェック機能 モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能 セルフチェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能 接続機種選択機能
質量	約 3 3 0 g (電池除く)
外観	樹脂 (蛍光イエロー)

品名 ワイヤレス光軸チェッカー

品番 E R - 0 1

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**