

仕様書

TAKEX

品名	ハイブリッドデジタルレコーダー
品番	HDVR-1600
ハードディスク容量	8TB (4TB×2) (SATA) [ハードディスク3台増設可能 (別売)] (RAID1可能、ハードディスク増設時RAID5可能)
圧縮方式	映像: H. 264 音声: G. 711
録画解像度 (総記録レート)	1920×1080 (480枚/秒) 1280×720 (480枚/秒) 960×480 (480枚/秒) 704×480 (480枚/秒) 704×240 (480枚/秒) 352×240 (480枚/秒) *アナログカメラは、960×480まで
記録画質	5段階 (最高、高、標準、低、最低)
記録レート	6段階 (30、15、7、3、2、1枚/秒)
録画モード	通常録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
サーチモード	日時サーチ、サムネイルサーチ、イベントサーチ
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル表示	各チャンネル 最大16文字まで
バックアップ	USBメモリー
映像入力	EX-SDI, HD-SDIカメラ 75Ω AHD カメラ 1.0V (p-p) 75Ω アナログカメラ VBS/VS 1.0V (p-p) 75Ω カメラ選択は手動設定 BNC×16 ※弊社製以外の互換性を保証するものではありません。
モニター出力 (HDMI)	出力解像度: 1920×1080、1280×720、 1280×1024 HDMI (タイプA) コネクター ×1
モニター出力 (VGA)	出力解像度: 1920×1080、1280×720、 1280×1024 Dサブ15ピンコネクター ×1
スポット出力	VBS 1.0V (p-p) 75Ω BNC×2
音声入力	-4dBs 10kΩ RCA×16
音声出力	-4dBs 600Ω RCA×1
USB端子	USB2.0シリーズA端子 ×3
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 ×1
RS-485端子	PTZカメラの制御用 ×1
同軸重畳制御	同軸重畳制御(UTC)有り (弊社製AHDカメラのみ対応)
アラーム入力	無電圧a/b接点切替式 ×16
アラーム出力	オープンコレクタ (5Vプルアップ) DC5V/5mA ×8 各出力毎に、イベント出力 (モーション/アラーム入力)、 機器異常出力 (HDD異常/ファン異常/ビデオロス/内部温度異常 /録画停止) 兼用 (選択可)

品名
ハイブリッドデジタルレコーダー

品番
HDVR-1600



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

仕様書

TAKEX

リレー出力	無電圧 a 接点 AC/DC30V/500mA × 4 無電圧 b 接点 AC/DC30V/500mA × 4 各出力毎に、イベント出力（モーション／アラーム入力）、 機器異常出力（HDD異常／ファン異常／ビデオロス／内部温度異常 ／録画停止）兼用（選択可）
電源電圧	AC100V、50/60Hz（付属品 ACアダプター）
消費電力	67W
使用可能周囲温度	5～40℃
使用可能周囲湿度	10～80%
外形寸法	W430×H88×D367mm（突起部、ゴム足含まず）
質量	8,700g
付属品	取扱説明書 1 冊、簡易操作説明書 1 冊、赤外線リモコン 1 個、 USBマウス 1 個、ACアダプター 1 個、ACケーブル 1 本、 CD-ROM（バックアップ画像再生ソフト） 1 枚、USBキャップ 2 個、 ケーブルクリップ 1 個、ケーブルクリップ固定ネジ 1 個、端子ブロック 6 個

品名
ハイブリッドデジタルレコーダー

品番
HDVR-1600

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**