

# 4メガAHDハウジング型デイトカメラ

VHC-IR40AH (配線BOXあり)

VHC-IR40AH-A (配線BOXなし)



## 赤外線照明搭載4メガピクセルのハウジング一体型AHDカメラ！ 昼夜を問わずフルHDより高解像度で高精細なモニタリングを実現！

### 5メガピクセル高感度CMOSセンサーを搭載

5メガピクセル1/2.8型高感度CMOSセンサーを採用し、解像度2560×1440の高精細かつ高感度の映像表示を実現。(2592×1944、2560×1440、1920×1080選択可)  
また、従来より暗視映像の明るさ、画質が大幅に向上しております。

### 同軸ケーブルで4メガ (QHD) 映像を伝送

4メガ (QHD) 映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無い4メガ (QHD) の映像をモニタリングすることができます。

ケーブル種類	5C-2V・5C-FB	3C-2V
推奨配線距離	300mまで	200mまで

※最大配線距離は、配線距離を保証するものではありません。  
使用する同軸ケーブル・コネクタおよび、設置環境などにより、配線距離が短くなる場合がありますので、ご注意ください。

### 4.4倍のメガピクセルバリエフォーカルレンズを搭載

4.4倍メガピクセルバリエフォーカルを搭載。  
(広角f=2.7mm～標準12mm)  
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。  
(1440/1080P：水平画角104°～31°、垂直画角55°～17°)  
(1944P：水平画角99°～30°、垂直画角72°～22°)

### 昼夜切替、1台2役のデイト機能

設置場所が明るいところにはカラー映像、夜間など暗いところには白黒映像に自動に切り替わるデイト機能を搭載しています。

### 0ルクスの暗闇でも鮮明な画像を実現

ハイパワー赤外線LED採用により、暗視映像の明るさ・照射範囲が大幅に向上しています。(最大赤外線照射距離：35m)

### AHD・アナログ映像信号を同時出力可能

AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。

### 同軸重畳制御 (UTC) 機能

同軸重畳制御機能により、弊社製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。

### フォーカス自動調整機能

レンズの画角を変えるとフォーカスを自動的に調整します。  
カメラ取付後の調整時間を大幅に短縮できます。

### WDR機能を搭載

明暗差の大きい場所でも被写体と背景を映し出すことができます。



### AHDレコーダーの適合機種

AHD04T-A (4ch)、AHD08T-A (8ch)、AHD16T-A (16ch) に適合。



# 4メガAHDハウジング型デイトカメラ

## ■ 画角

【1440P(4メガ) / 1080P(2メガ)】




【1944P(5メガ)】




## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

【VHC-IR40AH】



【VHC-IR40AH-A】



## ■ 仕様

品名	4メガAHDハウジング型デイトカメラ	
品番	VHC-IR40AH	VHC-IR40AH-A
撮像素子	1/2.8型 SONY 5メガピクセル STARVIS プログレッシブスキャン C-MOSセンサー	
画素数	総画素数 : 2704(H) × 2104(V) (約568万画素) 有効画素数 : 2608(H) × 1960(V) (約511万画素)	
解像度/フレームレート	1920 × 1080 (1080p, 16 : 9, フルHD), 30fps 2560 × 1440 (1440p, 16 : 9, QHD), 30fps (出荷時設定) 2592 × 1944 (1944p, 4 : 3), 20fps	
映像出力 (AHD)	AHD3.0 (BNCコネクタ)	
映像出力 (アナログ)	VBS1.0V (p-p) 75Ω (BNCコネクタ)	
調整用アナログ映像出力	VBS1.0V (p-p) 75Ω (2Pコネクタ)	
装着レンズ	デイト型メガピクセルオートアイリスレンズ ※1 (1440 / 1080p) 広角 f=2.7mm, F: 1.3 水平: 104° 垂直: 55° 標準 f=12mm, F: 2.3 水平: 31° 垂直: 17° (1944p) 広角 f=2.7mm, F: 1.3 水平: 99° 垂直: 72° 標準 f=12mm, F: 2.3 水平: 30° 垂直: 22°	
推奨照度	5lx (カラーモード F: 1.3) ※2	
最低被写体照度	0.1lx (カラーモード, F: 1.3, 電子感度UP: オフ, 出荷時設定) 0.004lx (カラーモード, F: 1.3, 電子感度UP: 32倍) 0lx (白黒モード, F: 1.3, 赤外線照明点灯時) ※2	
シャッタースピード	オート/マニュアル (1/30 ~ 1/30,000秒) 切替	
フリッカーレス	あり (FLICKER)	
ゲインコントロール	あり (レベル調整可)	
電子感度UP	オフ/オート (2/4/8/16/32倍) 切替	
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 切替	
逆光補正	オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正 切替	
ノイズリダクション	オフ/低/中/高 切替	
デイト機能	オート/カラー固定/白黒固定 切替	
赤外線照明	自動 (最大照射距離: 35m)	
ハレーション低減	あり (レベル調整可)	
反転機能	ミラー (水平反転)、フリップ (垂直反転)	
輪郭補正	あり (レベル調整可)	
曇り除去機能	オフ/オン 切替	
デジタルズーム	オフ/オン (最大16倍) 切替	
モーション検知	オフ/オン 切替 4エリア	
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 24エリア	
画素欠陥補正機能	自動	
通信方式	同軸重畳制御方式 (Pelco-C)	
設定方式	OSD方式 日本語対応	
電源電圧	DC12V (DC10.5 ~ 15V) 極性あり	
消費電流	ズーム/フォーカス停止時: 570mA ズーム/フォーカス動作時: 最大800mA (DC12V入力時)	
使用可能周囲温度	-10°C ~ +50°C (結露なきこと)	
防塵・防水性	IEC規格 IP66準拠	
設置場所	屋外/屋内	
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応	
画角調整	電動ズーム	
取付方法	天井設置/壁面設置 対応	
カメラ取付台	ケーブル保護対応, 3軸可動対応	
外形寸法	W130 × H130 × D354mm (配線BOX装着時)	W103 × H103 × D313mm (カメラ取付ベース装着時)
質量	約1,700g (配線BOX装着時)	約1,300g (カメラ取付ベース装着時)
外観	外観色: シルバー 材質: 合金	
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊, 電源接続コード1本, モニター出力用ケーブル1本 六角レンチ (3mm) 1本, カメラ固定ネジ4本, 自己融着テープ1本 配線BOX一式, 配線BOXカバー 1個 : カメラ取付ベース (絶縁カバー付き) 1個, ワイヤ 定ネジ3本, 絶縁ブッシュ4個, 配線 : フック1個, ワイヤフック固定ネジ1本, 絶縁ブ ッシャー3個, 樹脂アンカー4本 : シュ3個, ベース固定ネジ3本, 樹脂アンカー3本	

※1 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。  
※2 フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。

## ■ オプション (別売品)



## ■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。  
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

# TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

ビデオカメラ事業部  
事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085  
札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981  
横浜 (045) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665  
横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-6366  
金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112  
広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911  
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

https://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■ 販売店名 ■