

# デイナイトネットワークカメラ

## NBC-DN22V



## H.265圧縮方式対応の高解像度フルHDデイナイトネットワークカメラ！

### 2メガピクセル高感度CMOSセンサーを搭載

2メガピクセル1/2.8型高感度CMOSセンサーを採用し、最大解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。

また、従来より低照度時の明るさ・画質が大幅に向上しております。

### 圧縮方式H.265

H.264よりもさらに高圧縮なH.265を採用する事により、長時間録画を実現。(H.264、MJPEGにも対応)

### 4.2倍のメガピクセルバリアフォーカルレンズを搭載

4.2倍メガピクセルバリアフォーカルレンズ(広角f=2.8mm～標準f=12mm)を搭載。監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角108°～33°、垂直画角57°～19°)

### PoE受電方式を採用 (IEEE802.3af)

PoE HUBから電源を給電することができます。また、DC12Vでも給電可能です。

### 昼夜切替、1台2役のデイナイト機能

設置場所が明るいところにはカラー映像、夜間など暗いところには白黒映像に自動に切り替わるデイナイト機能を搭載しています。

### WDR機能を搭載

明暗の差が大きい場所でも被写体と背景を映し出すことができます。

### 関心領域技術 (ROI)

画面上で指定したエリアを高画質、指定外のエリアを低画質で録画する事により、長時間録画を実現。

### 三次元ノイズリダクション

低照度下でのノイズを低減します。

### 遠隔監視が可能

パソコンからネットワーク経由で映像を確認することができます。8ヶ所から同時にアクセスできます。  
※IPv6には対応していません。

### カメラ取付台を付属

天井／壁面設置に対応したカメラ取付台を付属。

### レコーダーの適合機種

AHD04R-A (4ch)、AHD08R-A (8ch)、AHD16R-A (16ch) に適合。

