

仕様書

TAKEX

品名	卓上 USB リーダ
品番	XR05U
電源電圧	DC5V±5%(USB バスパワーより供給)
消費電流	260mA 以下
使用周波数	13.56MHz
適合カード	FeliCa／Mifare／I-CODE
カード読み取り距離	約 10mm～20mm
表示灯	ACTIVE 表示 LED(緑) 動作可能状態で待機中点灯 ACCESS 表示 LED(赤) カード読み取り時点滅点灯
PC インターフェース	USB1. 1／2. 0準拠 (ケーブル付属 A-miniB 長さ 1m)
使用可能周囲温度	－10℃～＋40℃
使用可能周囲湿度	30%～80%RH以下 (結露なきこと)
質量	約60g(付属ケーブルを含む)
外観色	本体:ポリカーボネート樹脂(ブラック) カード読み取り部パネル:ポリカーボネート樹脂(ホワイト)
外形寸法	W54×H11×D75mm(ゴム足を含む)

※FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

※Mifare および I-CODE は NXP セミコンダクターズの登録商標です。

※XR05U はジーエルソリューションズ株式会社の製品です。

品名
卓上 USB リーダ

品番
XR05U

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**