

仕様書

TAKEX

品名	LEDフラッシュマルチサイレン
品番	LFS-100YN
電源入力	AC100V (50/60Hz)
消費電力	2.5W (待機時1W以下)
閃光色	黄色
起動入力	フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立した入力 (a 接点/ b 接点一括切替え)
動作時間	リアルタイム動作またはワンショット動作 (5, 10, 30, 60, 90, 180, 300秒間)
専用出力	起動入力に同期 (複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)
フラッシュパターン	設定スイッチによる2種類の選択式 パターン1 : 0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、 その後0.4秒休止する周期 パターン2 : 0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期
サイレンパターン	音 量 : 無音~90dB以上/前方1m (音量ボリュームにより可変) 設定スイッチによる2種類の選択式 パターン1 : ヒュンヒュン・・・ パターン2 : ピピピピピピ・・・
使用可能周囲温度	-15℃~+55℃ (結露、氷結なきこと)
配線接続	端子式
設置場所	屋外・屋内 (IP43相当)
質量	約440g
外観	本体 : 樹脂 (白) レンズ : 樹脂 (黄)

品名 LEDフラッシュマルチサイレン

品番 LFS-100YN



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.