

品名	保安・設備監視用表示盤
品番	E X C - 5 0 0
電源電圧	A C 1 0 0 V（5 0 H z / 6 0 H z）もしくは D C 1 0 ~ 3 0 V
消費電力	A C 1 0 0 V時 1 3 W もしくは D C時 3 0 0 m A以下
センサー用電源（AC100V時）	D C 1 2 V（1 3 . 8 V）・5 0 0 m A
入力	5回路 接点方式：無電圧 a 接点 / b 接点 切替式 入力受付時間：3 0 0 m s e c以上 入力受付抵抗：1 k Ω以下
個別出力	5回路 接点方式：無電圧リレー接点（c 接点） 接点動作：入力時間+3秒のオフディレイ動作 （設定により保持動作） 接点容量：A C / D C 3 0 V ・ 1 A
総合出力	1回路 接点方式：無電圧リレー接点（c 接点） 接点動作：入力時間+3秒のオフディレイ動作 （設定により保持動作） 接点容量：A C 1 2 5 V ・ 2 A / D C 3 0 V ・ 2 A
表示灯	個別設定表示灯（緑色）：監視時 点灯 個別表示灯（赤色）：警報時 点灯 / 保持動作時 点滅 電源表示灯（緑色）：電源ON時 点灯 監視表示灯（赤色）：監視時 点灯 ブザー表示灯（緑色）：ブザーON時 点灯
内蔵ブザー	各チャンネルごと5種（設定により統一可） 1CH 防犯警報音1（MH-7） 2CH ピッピッピッピッ 3CH ピーポーピーポー 4CH 防犯警報音2（MH-7） 5CH プルプルプルプル 音量：可変式（0～約80dB）
付帯機能	応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃（結露なきこと）
設置場所	屋内：壁掛式
配線接続	端子式（セルフアップ）
質量	約950g
外観	樹脂（ホワイト）

品名	保安・設備監視用表示盤	品番	EXC-500
----	-------------	----	---------