

仕様書

Exsight

品名	漏水センサ制御器（5回路用）
品番	E X L - C R 5
入力電源	A C 1 0 0 V（5 0 / 6 0 H z）
消費電力	6 W
センサー入力	5 回路 漏水センサー入力（設定SWによりON/OFF切替）
受付応答速度	1 秒以上
受付抵抗	5 K Ω 以下 漏水検知（感度ボリューム中点時） 3 0 K Ω 以上 断線検知
漏水出力	<p>●漏水総合出力 接点方式：無電圧リレー接点（c接点） 接点動作：入力時間＋3秒のオフディレイ動作 （設定SWにより保持動作） 接点容量：A C 1 2 5 V・2 A / D C 3 0 V・2 A</p> <p>●漏水個別出力 接点方式：無電圧リレー接点（c接点） 接点動作：入力時間＋3秒のオフディレイ動作 （設定SWにより保持動作） 接点容量：A C / D C 3 0 V・1 A</p>
断線出力	<p>●断線総合出力 接点方式：無電圧リレー接点（c接点） 接点動作：入力時間＋3秒のオフディレイ動作 （設定SWにより保持動作） 接点容量：A C 1 2 5 V・2 A / D C 3 0 V・2 A</p>
表示灯	<p>電源表示灯（緑色）：電源ON時 点灯</p> <p>漏水表示灯（赤色）：漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅</p> <p>断線表示灯（黄色）：断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅</p>
警報音	漏水検知時・断線検知時：鳴動 （設定SWによりON/OFF切替）
付帯機能	センサー断線出力機能、フェールセーフ機能
使用可能周囲温度	- 1 5℃～+ 5 5℃（結露・氷結なきこと）
設置場所	屋内：壁掛け式
配線接続	端子式（セルフアップ）
質量	約 1 2 0 0 g
外観	樹脂（ホワイト）

品名 漏水センサ制御器（5回路用）

品番 E X L - C R 5

EXSIGHT, INC.