

# 仕様書

**TAKEX**

品名	警報音付き押ボタン送信機（4周波切替対応型）
品番	TXF-117
電源	単4形アルカリ乾電池 LR03×2（DC3V）
電池寿命	約2年（常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として） ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
送信部	【使用周波数帯】426MHz帯・4波 （小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備） 【出力】10mW以下 【空中線】内蔵型 【電波到達距離】100m以内（見通し距離）
警報ディレイタイマー	なし、5秒、10秒、15秒
操作スイッチ	非常ボタン 停止ボタン
警報音	予備警報音（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ） 本警報音（ピリリリ、ピリリリ） 警報音 あり/なし切替可 標準音量：約90dB/1m テスト音量：約70dB/1m （ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります）
表示灯 （非常ボタン赤色LED）	送信時：点灯 電池切れ時：5秒に1回点灯
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃ （0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります）
使用場所	屋内・屋外（防雨構造IP54相当）
付加機能	電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 送信周波数切替機能
質量	約80g（電池、クリップ含む）
外観	本体、クリップ：樹脂（ブラック）

品名 警報音付き押ボタン送信機  
（4周波切替対応型）

品番 TXF-117



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.