

# 仕様書

**TAKEX**

品名	パッシブセンサー
品番	BUS - 6812B
検出方式	パッシブインフラレッド方式
警戒エリア	立体警戒 最長部 12m 17対
電源電圧	DC7～30V（極性あり）
消費電流	6mA以下
伝送方式	バスネット方式（時分割多重伝送方式）
伝送信号	正常信号：随時 警報信号：ワンショット（約2秒） 異常警報信号：リアルタイム動作
アラーム表示灯	赤色LED ウォームアップ時：点滅 警報時：点灯（約2秒） 異常警報時：連続点灯 （すべて消灯に設定が可能）
メモリー表示灯	黄色LED メモリー起動時：点滅（センサー制御に設定時） メモリー表示時：点灯（センサー制御に設定時） （コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能）
（点検表示灯）	警報信号応答時：点灯（約2秒） （コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能）
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー制御機能 センサー制御側：3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作 コントローラ制御側： コントローラ側の警戒／解除の設定に同期して表示／リセットを制御</li> <li>●機器異常報知機能 センサー内、焦電素子の故障や回路・配線の断線を監視 （異常発生時：アラーム表示灯の点灯＋異常警報出力）</li> <li>●低電源電圧異常報知機能 電源電圧の異常低下を監視 （異常発生時：アラーム表示灯の点灯＋異常警報出力）</li> <li>●カウント切替機能 1・2・3・4回に切替られる</li> </ul>
エリア角度調整範囲	上下30° 水平15°（ベース取付穴にて）
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃（結露なきこと）
設置場所	屋内天井面（別売アタッチメントにて壁付可）
配線接続	分離式ベースに端子接続（M3セルフアップ端子）
質量	約130g

品名 **パッシブセンサー**

品番 **BUS - 6812B**



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**