

# 仕様書

**TAKEX**

品名	防雨型テンキースイッチ
品番	P I N 5 0 0
電源電圧	D C 1 2 V ~ 2 4 V
消費電流	ヒーター無効時 : D C 1 2 V / 1 3 0 m A 以下
	D C 2 4 V / 8 5 m A 以下
	ヒーター有効時 : D C 1 2 V / 5 5 0 m A 以下
	D C 2 4 V / 1 9 0 m A 以下
登録数	暗証番号 4 ~ 8 桁 × 5 0 0 通り
外部出力	ロックリレー出力 : 無電圧 c 接点 ( A C / D C 3 0 V 0 . 5 A )
	約 1 ~ 9 9 秒 (出荷時約 4 秒)
	補助出力 : 無電圧 c 接点 ( A C / D C 3 0 V 0 . 5 A )
	約 1 ~ 9 9 秒・交互出力 (出荷時約 4 秒)
表示灯	3 色 L E D × 2 灯 (モード L E D ・ ドア L E D )
配線接続	リード線式
使用可能周囲温度	ヒータ無効時 : 0 ° C ~ + 6 0 ° C (結露・氷結なきこと)
	ヒータ有効時 : - 2 0 ° C ~ + 6 0 ° C (結露・氷結なきこと)
保護等級	I P 6 5 相当 (防塵・防噴流型)
設置場所	屋内・屋外 (壁面取付)
質量	約 4 8 0 g
外観	アルミダイキャスト (シルバー)

品名

防雨型テンキースイッチ

品番

P I N 5 0 0



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**

C3084