

仕様書

TAKEX

品名	トイレ・浴室用送信機
品番	T X - 3 0
電源	単 4 形アルカリ乾電池 L R 0 3 × 2 本 (D C 3 V)
電池寿命	約 5 年 (1 日 1 0 回送信) (電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
使用周波数帯	4 2 6 M H z (小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	1 0 m W 以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	1 0 0 m 以内 (見通し距離)
表示灯 (赤色 L E D)	送信時 : 点滅 電池切れ時 : 約 5 秒に 1 回の点滅
使用可能周囲温度	- 1 0 ° C ~ + 5 0 ° C (結露なきこと) (0 ° C 以下、あるいは 4 0 ° C 以上では電池の性能が低下する場合があります)
防水構造	日常生活防水
付加機能	・電池切れ報知機能 ・定期送信機能
質量	約 1 7 0 g (電池含む)
外観	ケース : 樹脂 (ホワイト) ひも : ポリエステル (レッド) 握りゴム : シリコン (レッド)

品名 トイレ・浴室用送信機

品番 T X - 3 0

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**