

仕様書

TAKEX

品名	顔認証ユニット
品番	ACS-F500
電源電圧	DC12V／24V±10%
消費電流	160mA 以下(DC12V 供給時) 80mA 以下(DC24V供給時)
起動ボタン	照合の開始(ボタン起動照合モード時)
照合出力	無電圧接点出力(C 接点)
表示灯	サイド LED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯 「OK」 LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、 出力ディレータイマー中 点滅 「NG」 LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
運用モード	オート照合モード、ボタン起動照合モード
カメラ画角	水平:34°、垂直:46°
登録人数	推奨100人以内
配線接続	端子式
PC インターフェース	USB1.1／2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)
推奨周囲照度	200lx～500lx
使用可能周囲温度	0℃～+50℃
使用可能周囲湿度	90%RH以下(結露なきこと)
設置場所	屋内(壁面取付)
質量	約300g
外観色	本体:樹脂(ホワイト) フロントパネル:樹脂(クリアー)

※推奨設置環境は、周囲に窓がない建物内で室内照明のみによる安定した照度を維持できる場所となります。

※周囲照度200lx未満および500lxを超える場所では認証動作しない場合があります。

※周囲照度が200lx～500lxの範囲にあっても、逆光となる環境下では照合できません。

品名

顔認証ユニット

品番

ACS-F500



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.