

仕様書

TAKEX

品名	トリプルガードユニット	
品番	CKC-321	
電源電圧	DC10～18V（極性あり）	
消費電流	400mA以下	
入力	キースイッチインターフェース	3入力
	ループ入力	1入力
出力	コントローラインターフェース	1出力
	警戒・解除出力	2出力 c 接点、定格AC24V／DC30V 0.1A ワンショットとラッチの各1出力
	警報出力	1出力 c 接点、定格AC24V／DC30V 0.1A
	操作ディレイ中出力	2出力 c 接点、定格AC24V／DC30V 0.1A ディレイ1とディレイ2の各1出力
	タンパー出力	キーのタンパー入力があった場合（N.C） 装置のタンパースイッチも装備
キースイッチ連動	設定用ディップスイッチ	3個 2－3路切替 キースイッチ2－3路切替 キーLED解除時点灯・消灯切替 キースイッチ1有効・無効切替 キースイッチ2有効・無効切替 キースイッチ3有効・無効切替 キースイッチ操作順序切替 ループ入力a接点／b接点切替
	設定用ロータリー ディップスイッチ	3個 ディレイ時間1設定、 ディレイ時間2設定
	タンパースイッチ（マイクロスイッチ）	1個
表示	電源表示：緑色 ループ表示：赤色 警戒解除表示：緑色 警報表示：赤色 キースイッチ表示：緑色 操作ディレイ表示：黄色	
使用可能周囲温度	－10℃～＋55℃（結露なきこと）	
設置場所	屋内：壁掛式	
質量	約820g	
外観	樹脂（ホワイト）	

品名 トリプルガードユニット

品番 CKC-321



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.