

# 仕様書

**TAKEX**

品名	IPコントローラ(双方向無線対応型)
品番	RXT-750CTI
電源電圧	AC100V 50/60Hz 15W以下
センサー用電源出力	DC12V 500mA
使用周波数帯	426MHz帯
空中線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m(見通し距離)
適用回線	アナログ一般回線 インターネット環境
通信方式	モデム通信(ITU-TV.34準拠)、音声通報、 IP通信、メール通報
回線種別	PB/DP(20/10pps)
音声通報先	最大5カ所
メール通報先	ユーザー最大5カ所 管理者最大5カ所
センサー信号入力	侵入: 6回線 非常: 1回線 火災: 1回線 ガス: 1回線 緊急: 1回線 連絡: 1回線 無線入力×32台、有線入力×6ch
警報出力	個別選択出力: 無電圧リレー接点(a接点)×3 接点容量: DC24V・0.5A以下
警報出力時間	0秒~10分(1秒単位で設定可能)
警備、警報ディレイ時間	0秒~10分(1秒単位で個別に設定可能)
送信機登録可能台数	40台(リモコン含む)
停電補償	15分以内1通報(満充電時)
メモリーバックアップ	あり
外出用リモコン	リモコン(双方向無線対応型) RSF-001 ※最大15台登録可 FeliCa対応カードリーダー FC-151 ※最大2台接続可(外部電源が必要) 3路用リモートスイッチ
使用可能周囲温度	0℃~+40℃(結露なきこと)
設置場所	屋内(壁面取付)
質量	約1,500g(非常用電源含む)
外観	樹脂(ホワイト)
付属品	非常用電源(1個) ACコード(3m)

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

品名 IPコントローラ  
(双方向無線対応型)

品番 RXT-750CTI



**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**