

仕様書

TAKEX

品名	フォグガードS
品番	FG-S2
電源電圧	AC100V 50/60Hz
平均消費電力	40W（最大時300）
非常用電源	DC12V0.8Ah（小型シール鉛蓄電池×2個）
噴射液容器容量	250ml
噴射量	約2.5ml/秒
噴射時間	10、20、30、40秒（切替式）
入力	噴射入力 : a接点又はb接点 警戒セット入力 : 開時＝警戒、閉時＝解除
出力	温度低下出力 : c接点DC30V1A タンパー出力 : b接点DC30V1A
表示灯	電源 : 緑LED噴 射可能 : 緑LED（噴射可能温度到達時 : 点滅⇒最高温度時 : 点灯） 警戒／解除 : 緑LED（解除時 : 消灯警戒時 : 点灯） 機器異常 : 赤LED（AC断時 : 赤点滅） 内部温度上昇表示 : 100° C、200° C、最高点の三段階 : 緑LED（基板部）
テスト噴射機能	テスト釦押下時噴射（リアルタイム）ただし、解除時のみ
配線接続	端子式
設置場所	屋内
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃（結露なきこと）
質量	約13kg
外観	板金（シルバーメタリック塗装）

品名 **フォグガードS**

品番 **FG-S2**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.