仕様書

TAKEX

品名	回路表示器
品番	ＲＤ－１０１Ｎ
電源電圧	ＤＣ１０．６ ～ ２６．４Ｖ
消費電流	２００ｍＡ以下　１８０ｍＡ（ＤＣ１２Ｖ時） １００ｍＡ（ＤＣ２４Ｖ時）
センサー入力	回線数　：１０回線 入力モード　：a接点／b接点切替式 （強制ループ機能ＯＮの回線は入力無効）
リセット入力	回線数　：１回線 入力モード　：a接点（リセットボタンと同期）
個別出力	回線数　：１０回線 接点容量　：ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ 出力モード　：a接点／b接点切替式 自己保持　：有り／なし切替式
代表出力	接点容量　：ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ 出力モード　：c接点
タンパー出力	接点容量　：ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ 出力モード　：ｂ接点
リセット出力	接点容量　：ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ 出力モード　：a接点
通信異常出力	接点容量　：ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ 出力モード　：a接点
強制ループ機能	回線数　：１０回線（強制ループ時電源灯点滅、ＳＷ切替式）
表示灯（赤LED）	表示設定：検知時点灯、通常時消灯／検知時消灯、通常時点灯切替式 自己保持：有り／なし切替式 （一括設定）
電源灯（緑LED）	動作　：電源ＳＷを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅
通信接続	接続台数：４台（最大）ＳＷ設定 動作　：センサー入力連動、リセット入力連動 通信方式：ＲＳ－４８５（最大通信距離　延べ１００ｍ）
使用可能周囲温度	－１０℃～＋５０℃(結露なきこと)
設置場所	屋内　：壁掛け式
外形寸法	Ｗ２４０×Ｈ１７０×Ｄ５５（ｍｍ）
外観	樹脂（ホワイト）
質量	約１１００ｇ

品名	品番
回路表示器	ＲＤ－１０１Ｎ

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.