

# 仕様書

**TAKEX**

品名	セキュリティ自動通報装置
品番	SC-810X
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz または DC12V±10%
消費電力／電流	AC100V時 9W／DC12V時 140mA
センサー用電源	DC12V・200mA（DC12Vでの動作時は出力なし）
異常入力	無電圧接点入力：8点（a接点／b接点選択） 判定時間：0.2／0.5／1／2／5／10／20／50／100
外部出力	無電圧接点出力：2点 （a接点：DC24V・1.6A（抵抗負荷）） （遠隔出力1点／警報出力1点）
電話回線	アナログ一般回線（1回線）
通報先	登録数：最大10件 登録桁数：最大20桁（ポーズ含む）
通報先種別	音声1／音声2／データ
任意音声	現場名1CH（20秒）、入力名8CH（各10秒） 状態名3CH（各10秒）併設電話より録音
異常通報履歴	最大29件
監視時間帯設定	監視開始：00:00～23:59 監視終了：00:00～23:59
マイク入力	平衡600Ω（ボリューム可変のマイク）
スピーカー出力	平衡600Ω（ボリューム可変のスピーカー）
遠隔操作	電話機のボタン操作による（DTMF）
停電用内部電池	（DC12V・800mAh） 停電補償時間：満充電時、最大30分（2回通報処理）
使用可能周囲温度	0℃～＋40℃（結露なきこと）
使用可能周囲湿度	20%～80%
設置場所	屋内
質量	約850g（停電用内部電池含まず）
外観	樹脂（ホワイト）

品名  
セキュリティ自動通報装置

品番  
SC-810X



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.