

# 仕様書

**TAKEX**

品名	ACsmart2グループ解錠ユニット
品番	ACS-GKU
電源入力	AC100V±10% (50/60Hz) 2.5W または DC10.5～26.4V DC12V供給時100mA、DC24V供給時50mA
動作モード	一回送信 : 解錠入力ON 時「解錠」コマンドを1回送信 : 解錠入力OFF 時「施錠」コマンドを1回送信
	繰返送信 : 解錠入力 ON 時「解錠」コマンドを 2 秒間隔で繰り返し送信 : 解錠入力OFF 時「施錠」コマンドを1回送信
	解錠コマンドは「連続解錠M」を送信 (ACS-C2の動作種別が「警備用」で警戒セット中は解錠不可)
解錠グループ(ユニット)No.設定	あり (ディップスイッチにてNo.01～04を設定)
外部入力	解錠入力[RK] : 無電圧a接点入力(ラッチ)
外部出力	連動出力 : 無電圧接点出力(a接点/b接点切替式) 出荷時a接点 [01]～[03] DC24V 0.5A以下(抵抗負荷) 解錠入力[RK]に同期して動作
表示灯	電源(緑) : 通電時点灯
	解錠入力(赤) : 解錠入力ON 時点灯
配線接続	端子式
パソコン間接続	10BASE-T/100BASE-TX(UTPカテゴリ5以上) RJ45コネクタ
使用可能周囲温度	0℃～+50℃(結露なきこと)
設置場所	屋内(壁面取付)
質量	約700g
外観	樹脂(ホワイト)

品名  
ACsmart2グループ解錠ユニット

品番  
ACS-GKU

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**