


# 仕様書

**TAKEX**

品名	押ボタン防水型送信機（L o R a 変調方式）
品番	T L X—1 1 3
電源	単4形アルカリ乾電池LR03×2本（3V）
電池寿命	約5年（常温時、10回／1日の送信回数として） （電池寿命は常温時での運用における目安であり 保証値ではありません）
システム区分	[長距離型]
使用周波数帯	426MHz帯 4波 （小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備）
出力	10mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約1km（見通し距離）
表示灯 （赤色）	警報 [1：携帯] : 点灯（約1秒間） 警報 [3：接点] : 連続点滅（約1秒周期で1回点灯） 電池切れ : 点滅（約5秒に1回） アンサーバック受信：点滅（2回）
使用可能周囲温度	－20℃～＋60℃（結露・氷結なきこと） （0℃以下、あるいは40℃以上では 電池の性能が低下する場合があります）
設置場所	屋外・屋内
防水構造	日常生活防水構造（IP67相当）
付帯機能	送信機タイプ切替機能、送信周波数切替機能、 送信モード切替機能、電池切れ報知機能、 定期送信機能
質量	約120g（電池含む）
外観	樹脂（ホワイト）

※L o R aはセムテック社またはその関連会社の登録商標です

品名	押ボタン防水型送信機 （L o R a 変調方式）	品番	T L X—1 1 3
 <b>TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.</b>			